

HERITAGE fb

0591 | COLLECTION

Technical Specifications

Pillingfestigkeit / Resistencia al Pilling

Colour Fastness to Artificial Light

nagging-Test / Test de Enganche

Colour Fastness to Rubbing Dry
Reibechtheit / Solidez del Color al Frote Trocken / Seco

ichtechtheit / Solidez del Color a la Luz Artificial 5

FN ISO 12945-2

EN ISO 105-X12

EN ISO 105-B02

Snagging Test

BS 8479:2008

Technische Spezifikationen / Especificaciones Técnicas

Roll Width Breite / Ancho	140 cm (+/-3%)	
Roll Length (average) Durchschnittliche Rollenlänge Longitud del Rollo (promedio)	40 m	
Surface Composition Obergewebe / Composición Topo	100% Polyester	
Backing Composition Untergewebe / Composición Base	100% Polyester	
Weight Gewicht / Peso	378 g/lm (+/-5%)	
Tensile Strength Zugfestigkeit / Resistencia a la Tracción EN ISO 13934-1	Warp Kette / Urdimbre 1456 N 44,9%	
Tear Growth Resistance Weiterreißfestigkeit / Resistencia al Desgarro EN ISO 13937-3	Warp Kette / Urdimbre 190,9 N	Weft Schuss / Trama 183,6 N
Seam Slippage Resistance Nahtschiebefestigkeit / Resistencia de las Costuras EN ISO 13936-2	Warp Kette / Urdimbre 3,0 mm	Weft Schuss / Trama 3,8 mm
Abrasion Test Scheuerbeständigkeit / Resistencia a la Abrasión EN ISO 12947-1,2	90.000	
Pilling		







ANTISTAIN Liquid Repellen

Applications & Features

Anwendungsbereiche & Eigenschaften / Aplicaciones y Características



Pet Friendly Scratch Resistance



Fire Proof Norms / Brandschutznormen / Normas de Fuego BS 5852 Part I – Cigarette Test – PASS EN 1021–1 – Cigarette Test – PASS CA Tech. Bull. 117:2013 / NFPA 260 – Cigarette Test – PASS



Respects the environment using application of new technologies in the production process Hohes Schutzniveau der Umwelt durch Anwendung neuer Technologien im Produktionsprozess Respeta el medio ambiente a través de la aplicación de nuevas tecnologías en el proceso de producción



STANDARD 100 9342CIT



Clean and Care recommendations

Reinigungs- und Pflegehinweise / Recomendaciones de uso y limpieza

- Frequent wash may affect the performance of the treatment Anti-Stain Liquid Repellent.
- Any stain, spills or soiling should be cleaned up promptly with a neutral son solution using a cloth in smooth circular movements.
 We do not accept responsibility for any damage resulting from inappropriate use, chemical cleaning or additional impregnation.
- +Häufliges Waschen könn die spezielle Austistung des Artiels negotiv beeinflussen <u>Anti-Becken Flüssigkeitsatwesend</u>.
 Verschmutzungen können mit einer neutrolen Selentidsung gereinigt werden. Hierzu die Lösung auf ein sauberes Tuch geben, in kreisenden Bewegungen von außen andei innen einscheiten und anschlieben dig otstreiten.
 Für etwaige Schöden aus unsachgemäßer Reinigung oder zusätzlicher Imprägnierung übernehmen wir keine Haftung.

- Lovados frecuentes podrían afectar a los propiedades del tratamiento <u>Antimonchos Hidroreoleente</u>.
 Cualquier mancho, derrame o suciedad, debe implanse ripidamiente con una solución de jabón neutro, utilizando un paño frotando en movimientos circulares sueves -No oceptamos responsibilidad quajam de doficio resultantes por uso inorpropiado, limigieza quínica o impregnación adicional.
- The analytical results are referred only to the sample tested.
 Discoloration and colour deviations tolerated by permissible industrial standards do not constitute reasons for claims.
- Colour migration may occur.
- Pilling is a natural phenomenon that occurs due to daily use and frequent washing and cannot be avoided.
 We reserve the right to modify, at any moment and without notice any product specifications.

- Die Testergebnisse beziehen sich nur auf ein eutra für den Test zur Verfügung gestelltes Musterstück.
 Die duriklen und intensiven Farben kann es zu Forbgagnert-Wanderung und Forbabrieb kommen. Dies stellt keinen Reklamationsgrund dar
 Die intensiven Farben kann es zu Abfürbungen kommen.
 Pieling intensiven Farben kann es zu Abfürbungen kommen.
 Pieling ist ein natürliches Phänomen das durch den fräglichen Gebrauch und häufiges Waschen entsteht und sich nicht vermeiden lässt.
 Wir behalten uns vor jederzeit und ohne Anklundigung Produktönderungen vorzunehmen.
- Los resultados analíticos se eficiena sólo a la muestra analizada.

 La decoloración y las desviaciones de color toleradas en estándares industriales permitidos, no constituyen motivo de reclamación.

 I higraciones de color pueden acurir.

 Pilinga su la femieno natural que ocurre con el uso diario, los lavados frecuentes y no se puede evitar.

 Nos reservamos el derecho de modificar, en cualquier momento y sin previo aviso, las especificaciones de los productos.



Wet eco Nass / Mojado









elastron